

TASKI[®] Sani Antikalk

Saurer Sanitär-Unterhaltsreiniger und Entkalker

Produktbeschreibung

Farbloser, saurer Sanitärreiniger, welcher verdünnt für die Unterhaltsreinigung oder unverdünnt (gebrauchsfertig) für die Kalkentfernung und WC-/Pissoirreinigung eingesetzt werden kann.

Eigenschaften

- Basierend auf Sulfaminsäure
- Enthält einen Korrosionsinhibitor
- Schnellwirkend
- Vielseitig einsetzbar

Vorteile

- Schnelle und effektive Reinigung und Kalkentfernung
- Ideal für die grossflächige Reinigung von Böden, Wänden und anderen Oberflächen im Sanitärbereich
- Kann für die tägliche Unterhaltsreinigung sowie für die Kalkentfernung eingesetzt werden

Anwendungshinweise

Dosierung:

- Minimale Dosierung: 50 ml für 10 L Reinigungslösung (0,5%)
Starke Verschmutzungen: Konzentration entsprechend erhöhen
Kalkentfernung: Unverdünnt anwenden
WC- und Pissoirreinigung: Unverdünnt anwenden

Anwendung:

Unterhaltsreinigung:

Eimermethode: Das Produkt in einen wassergefüllten Eimer dosieren, die Reinigungslösung mit einem geeigneten Tuch/Schwamm auftragen, kurz einwirken lassen und die zu reinigende Fläche abwischen. Hartnäckige Verschmutzungen mit einem geeigneten Padschwamm bearbeiten.


WC- und Pissoirreinigung: Die Toilette oder das Pissoir spülen, das Produkt kreisförmig unter den Rand, in das Becken und auf Wasserspuren spritzen oder mit dem WC-Mop-System auftragen. 5-10 Min. einwirken lassen, mit einer Toilettenbürste oder einem geeigneten Pad/Schwamm scheuern und erneut spülen. Bei hartnäckigen Kalkansätzen die Einwirkungszeit erhöhen und/oder die Anwendung wiederholen.

Kalkentfernung:

Das unverdünnte Produkt mit einem geeigneten Schwamm/Tuch auftragen, kurz einwirken lassen und scheuern. Anschliessend gründlich mit sauberem Wasser abspülen. Hartnäckige Kalkablagerungen mit einem geeigneten Pad bearbeiten.

Wichtige hinweise:

Nicht mit chlorhaltigen Produkten mischen. Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen, wie z.B. Marmor, Terrazzo oder kalkhaltigen Oberflächen anwenden. Säureempfindliche Fugen gründlich mit Wasser vornässen. Chromarmaturen gründlich mit sauberem Wasser abspülen. Produktspritzer oder -tropfen sofort von säureempfindlichen Oberflächen entfernen und gründlich mit sauberem Wasser abspülen.



© A.I.S.E.

TASKI[®] Sani Antikalk

Saurer Sanitär-Unterhaltsreiniger und Entkalker

Technische Daten

Dosier Plattform	Art.-Nr.	Beschreibung/Verpackung	Sprühflasche	Eimer	Aussehen	pH-Wert Konz.	pH-Wert Gebrauchs-lösung	Relative Dichte (20°C)
Standard Konzentrat	7513263 7513265	Sani Antikalk 6 x 1 L Sani Antikalk 2 x 5 L	2.5 ml (0.5%) für 500 ml Kalkentfernung: unverdünnt anwenden WC- und Pissoirreinigung: unverdünnt anwenden	50 ml (0.5%) für 10 L	Klare, farblose Flüssigkeit	2	1.9	1,05 g/cm ³

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Vor Gebrauch Säureempfindlichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäss der Detergentienverordnung 648/2004/EG.